


Recta LUX Lineer Serisi

Recta LUX Linear Series


Sarkit
PendantSıva Üstü
Surface Mounted

- 3 metreye kadar kesintisiz gövde seçeneği
Uninterrupted body option upto 3 meters


Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon Extruded aluminum	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC High transmission PC opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9005-9006-9016
Sürücü Driver	Avrupa menşeli yüksek verimli European origin high efficiency driver	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V dim uygulaması. 3 saate kadar aydınlatma acil durum ünitesi uygulaması. Opsiyonel T5 floresan lamba uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) üretim. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya. Bağlantı aparatları ile sürekli montaj uygulaması. DALI and corridor function application. 1-10V dim application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Optional T5 fluorescent lamp application. Production according to desired Correlated Colour Temperature (CCT). Different RAL-code electrostatic powder coating. Continuous installation with connection apparatus.		

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



Teknik Çizim Technical Drawing



Sarkit Aparatı

Suspension Set

Ürün Kodu Code No	Sarkit Boyu Pendant Dimensions (mm)
304906	1000
304915	1500

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Type Tip	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
106256	SÜ Recta LUX LED 57mm	17	750	6500	600x57x76	1	0,0295	1,55
106263	SÜ Recta LUX LED 57mm	25	1250	6500	900x57x76	1	0,00458	1,92
106276	SÜ Recta LUX LED 57mm	36	1800	6500	1220x57x76	1	0,00608	2,57
106294	SÜ Recta LUX LED 57mm	45	2250	6500	1510x57x76	1	0,00759	3,19
106331	SÜ Recta LUX LED 85mm	17	750	6500	600x85x76	1	0,00465	1,5
106335	SÜ Recta LUX LED 85mm	25	1250	6500	900x85x76	1	0,00634	2,50
106343	SÜ Recta LUX LED 85mm	36	1800	6500	1220x85x76	1	0,00824	3,31
108158	SÜ Recta LUX LED 85mm	45	2250	6500	1510x85x76	1	0,01051	4,12



EN 60598-2-1